



5xLE 32x25 n/t w PVC-50 n/t - w/z
w szafce instalacyjnej

5xLE 32x25 n/t w PVC-50 n/t - w/z
w szafce instalacyjnej

UWAGI

- w/z-ty do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z w/z-ami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgąlniczych n/t mocowanych do koryta

LEGENDA

- - przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- - łącznik 2-bieg podtynkowy szczelny
- - łącznik 1-bieg podtynkowy szczelny
- ⌋ - łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- ⌋ - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- - koryta kablowe PCV pełne mocowane do podłoża kołkami rozporowymi fi 8mm
- (blue) - w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm2 w LE 90x60 n/t
- (red) - w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm2 w LE 32x25 n/t
- (cyan) - instalacja oświetlenia korytarza

WYKAZ OPRAW

prod. "LINA-LIGHT"

- A** - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44, IK-10, 4000K

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne

Ryszard Pawlak
ul. Awarta 10/11, 42-504 Koziegłowa
e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.com

INWESTOR: Wzrostologia, Międzyzdroje
ul. Nadreeczna 9, 42-500 Korfina

TEMAT: Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w korytarzu ul. Nadreeczna 9

FAZA: Projekt budowlano wykonawczy

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

OPRACOWAŁ: mgr inż. Ryszard Pawlak

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ryszard Pawlak

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ryszard Pawlak

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2017 r.

TREŚĆ RYSUNKU: Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut korytarza KL nr.1

SKALA: 1 : 100

NR RYSUNKU: E-10