

106-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Górnicza 7 - malowanie dwóch klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych do piwnic**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Malowanie klatek schodowych		
10.	KNR 401-12-02-07-00 1)	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,0	m2	3,000 3,000
20.	KNR 202-26-11-02-60 2) Sufity 3) Ściany	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufitów i ścian klatek schodowych i zejść do piwnic 127,20 196,36	m2	323,560 127,200 196,360
30.	KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 127,20	m2	127,200 127,200
40.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian. KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z WSPÓLNOTĄ BUDYNKU. 196,36	m2	196,360 196,360
50.	KNR 401-12-06-02-00 1)	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania z drobną naprawą powierzchni ścian lamperii klatek schodowych, zejść do piwnic, ścian przy wyłazach dachowych. KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSPÓLNOTĄ BUDYNKU. 159,32	m2	159,320 159,320
60.	KNR 202-08-15-04-00 1)	Uzupełnienie gładzi gipsowej 2-warstwowej na ścianach betonowych. Przyjęto do wykonania 5% gładzi gipsowej na całej powierzchni ścian. (196,36+159,32)*0,05	m2	17,784 17,784
70.	KNR 401-12-12-05-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych 22,68	m2	22,680 22,680
80.	KNR 401-12-12-19-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych 5,0	m2	5,000 5,000
90.	KNR 401-12-07-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) elementów bocznych biegów schodowych, wys do 20 cm 188,0	metr	188,000 188,000
100.	000-00-00-00-01 1)	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia. 5,00	kmpł	5,000 5,000
DZIAŁ 2		Wymiana stolarki drzwiowej do piwnic		
10.	KNR 401-03-54-04-00 1) DRZWI WEJŚCIOWE Z	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (0,80x2,00) szt 2 2	szt	2,000 2,000
20.	KNR 202-12-03-01-00 1)	Drzwi płycinowe z obustronnym poszyciem blachą stalową powlekaną w kolorze brązowym pełne do 2 m2, ościeżnica stalowa, zamek patentowy wpuszczany, do zamków należy wykorzystać wkładki z zamków drzwi demontowanych. (0,80*2,00)*2	m2	3,200 3,200