



PIWNICA

UWAGI

- przewody instalacji oświetleniowej poza korytkiem prowadzić w rurze osłonowej RVS 22 n/u
- instalację w pralni wykonać natynkowo w rurze osłonowej RVS 22 n/u
- przewody oświetlenia korytarza piwnicy układać w korycie stalowym perforowanym OC 200x60 BAKS mocowanym do sufitu na wspornikach
- podjęcia do opraw wykonać z puszek odgądzających n/t mocowanych do koryta

WYKAZ OPRAW
prod. "LENA-LIGHT"

- A** - oprawa sufitowa LED typ CAMEA LED 12W, IP-44, IK-10, 4000K
- B** - oprawa sufitowa POINT LED 8W, IP-44, 4000K
- C** - oprawa ścienna SQUARE LED 8W, IP-54, IK-10 4000K

LEGENDA

- łącznik 2-bieg natynkowy szczelny
- łącznik 1-bieg natynkowy szczelny
- łącznik schodowy natynkowy szczelny
- gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- koryta kablowe blaszane OC perforowane na uchwytach sufitowych
- oprawa LED ścienna
- oświetlenie piwnic i kl. schod.
- linie zasilające mieszkania
- zasilanie instalacji dzwonekowej
- zasilanie zasilacza domofonu
- szyna połączeń wyrównawczych

Samoczynne Wyłączenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne

Ryszard Panik

ul. Armii Krajowej 9/1, 65-504 Kozin

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94

071 732 62 62 / 73 26 94