



Docieplenie w dachu
(przykład)



- 1 - posadzka betonowa
- warstwy podkładowe
- 2 - deski podłogowe
- legary
- izolacja pod legarami
- płyta żelbetowa
- 3 - deski podłogowe
- legary
- izolacja pod legarami
- płyta żelbetowa
- tynk cem. -wapienny
- 4 - płyty paździeżowe
- strop drewniany z warstwami
- wykończeniowymi gr. 20 cm
- 5 - papa
- deski
- krokwie/welna mineralna 20 cm
- (λ=0,038 W/nK) gr. 20 cm
- folia paroizolacyjna



Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII		
Temat	Termomodernizacja budynku w zakresie wykonania instalacji c.o. i c.w.u, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa elewacji, montaż węzła ciepłego, docieplenie elewacji metodą lekko-mokrą,		
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1		
Adres inwestycji	62-500 Konin ul. 3 Maja 34		
Rysunek	dz. geodezyjna nr 184/2, 184/1, 185 obręb 0018 Starówka		
Branża	Przekrój A - A		
Wykonał	architektoniczno - budowlana		
	mgr inż. arch. Anna Morawiec	Data	Nr rys.
	Spec. architektoniczna upr 555/92	08.2022	Skala:
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	08.2022	1 : 50
		17	