


3041



UWAGA :

1. Istniejące kanały dymowe przeznaczone na wentylację grawitacyjną zaizolować wkładem rękawowym pompowanym
2. Na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontować kominki najlepiej docieplone
3. Dach docieplić wełną mineralną ($\lambda=0,038$ W/nK) gr. 20 cm
4. Dach oficyny środkowej docieplić styropapą gr. 20 cm i pokryć papą termoizolacyjną

W

Wentylacja grawitacyjna

k

kanalizacja z rur PCV Ø110 mm

P1, P2 wentylacja grawitacyjna z rur metalowych gładkich Ø160 mm

Nazwa obiektu	Budynek: mieszkalno (kat. obiektu XIII) - usługowy (kat. obiektu XII)		
Temat	Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła cieplnego.		
Inwestor	62-500 Konin ul. Plac Wolności 1 Miasto Konin		
Adres	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15 dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin		
Rysunek	Rzut dachu		
Branża	architektoniczno - budowlana		
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec	Data	Nr rys,
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	08.2022	08.2022
		1 : 50	17