


RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIEDZY ŚCIANAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU: REI60



Montaż			fck = C25/30
	Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2
	Rectalight (RECTOLIGHT 16)	16+5	77,56
			0,102

 $f_{ck} = C25/30$

Oznaczenie	Ilość
RECTOLIGHT 12	16
RECTOLIGHT 16	64

Dekle

Oznaczenie	Ilość
Dekiel RL 12	30
Dekiel RL 16	57

Średnice zbrojenia REI podano na rysunku nad belką RS (jeśli jest wymagane)

Zbrojenie należy układać na stopkach belek z zachowaniem otuliny. Długość pręta $REI =$ długość belki RS

Zbrojenie przyporowowe			500 MPa
Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Di. m
A	Pręty odgięte	8	1,20
Waga (t)			0,055

Vagaa (t)

Zbrojenie REI	Oznaczenie	Dł. m
	#12	152.00
	Waga (t)	0.135

0.135

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
do obliczenia	1.9	1

1

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		101,61	

1001

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 136	5,90	18	
Suma częściowa		18	106,20
RS 135	5,10	4	
Suma częściowa		4	20,40
RS 114	4,70	18	
Suma częściowa		18	84,60
RS 112	2,60	8	
RS 112	1,30	10	
Suma częściowa		18	33,80
Całość		58	245,00

Belki

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII			
Temat	Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego, termomodernizacja, montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.			
Inwestor	Miasto Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1			
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15			
Rysunek	dz. geodezyjna nr 202 obręb Starówka, j. ew. m. Konin			
Branża	Rzut stropu nad parterem			
Wykonał	konstrukcyjna			
Opracował	mgr inż. Malgorzata Jarosz Spec. konstrukcyjna upr 10/97	Data 10.2022	Skala: 1 : 50	Nr rys. K1
	mgr inż. arch. Radosław Nawara	10.2022		

Data 10.2022	Skala: 1 : 50	Nr rys. K1
-----------------	------------------	---------------