



UWAGA :

1. Wymienić okna i drzwi zewnętrzne.  
Wymiary otworów stolarki przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
2. Istniejące kanały dymowe przeznaczone na wentylację grawitacyjną zaizolować wkładem rękawowym pompowanym
3. Na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontować kominki najlepiej docieplone
4. Dach docieplić wełną mineralną ( $\lambda=0,038$  W/nK) gr. 20 cm
5. Zasypać piwnicę
6. Wymienić wszystkie warstwy posadzki parteru
7. Wymienić stropy nd parterem i I piętrm
8. Wykonać konserwacje elementów dachu i pokryć dach papą

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII	
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego , montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła cieplnego.	
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1	
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin	
Rysunek	Rzut dachu	
Branża	architektoniczno - budowlana	
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec	Data
	Spec. architektoniczna upr 555/92	08.2022
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	08.2022
		Skala:
		1 : 50
		Nr rys.
		17

(W) wentylacja grawitacyjna

(K) kanalizacja z rur PCV Ø110 mm

P1, P2 wentylacja grawitacyjna z rur metalowych gładkich Ø160 mm