



### 1. Posadzka

- beton do remontu
- warstwy istniejące posadzki

### 2. Dach

- obróbka
- płyta OSB
- ogniomur
- papa 1x wierzchniego krycia
- styropapa gr 15 cm
- paroizolacja wywinięta na ogniomur  
min 15 cm np papa, termozgrzewalna lub folia
- grunt np. bitumiczny
- wylewka gr. 12 cm
- płyty korytkowe 300 x 60 x 10 cm

### 3. Ściany

- tynk cem. - wapienny
- cegła pełna / pustak pgs
- tynk cem. - wapienny

<b>Nazwa obiektu</b>	<b>Budynek gospodarczy</b> <b>Kategoria obiektu - III</b>			
<b>Temat</b>	<b>Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego , montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłego.</b>			
<b>Inwestor</b>	<b>Miasto Konin</b> <b>62-500 Konin ul. Plac Wolności 1</b>			
<b>Adres inwestycji</b>	<b>Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17</b> <b>dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin</b>			
<b>Rysunek</b>	<b>Przekrój A - A budynku gospodarczego</b>			
<b>Branża</b>	<b>architektoniczno - budowlana</b>			
<b>Wykonał</b>	<b>mgr inż. arch. Anna Morawiec</b> <b>Spec. architektoniczna upr 555/92</b>	<b>Data</b> <b>08.2022</b>	<b>Skala:</b>	<b>Nr rys.</b>
<b>Opracował</b>	<b>mgr inż. arch. Radosław Nawara</b>	<b>08.2022</b>		
			<b>1 : 50</b>	<b>25</b>